

Günlük Yaşam için Mükemmel Kapı Telefonu Seçimi

Binanıza kimin girdiğini kontrol edebilmenin ve kimliklerini sözlü ve görsel olarak doğrulayabilmenin getirdiği güvenlik ölçülemez. Akuvox'un Video Kapı Telefonu R20K, bir giriş kapısını veya kapısını kolayca izlemenizi sağlar ve tesisinizin daha güvenli olduğunu bilmenin verdiği gönül rahatlığını yaşatır.

Bir Bakışta;

- Sayısal tuş takımına sahip, vandalizme dayanıklı gövde;
- Geniş açılı kamera: 110° (Y), 58° (D);
- PoE Bağlantı(IEEE802.3af, Power-over-Ethernet);
- Yankı Önleyici özelliği ile IP ağları üzerinden çift yönlü ses iletişimi;
- Her SIP uyumlu santrale kolay entegrasyon için SIP standardına uygundur;
- Herhangi bir ağ gözetim sistemiyle kolay entegrasyon için ONVIF standardına uygundur;

**Fiziksel & Güç**

- | | |
|--|--|
| • Ön panel: Alüminyum Gövde | • Hoparlör: 4Ω / 3W |
| • Kamera: 2 Megapiksel, otomatik aydınlatma | • Ethernet port: RJ45, 10/100Mbps |
| • Ekstra tuşlu sayısal tuş takımı | • POE Bağlantı (802.3af Power-over-Ethernet) |
| • Işık Sensörü: Mevcut | • 12V DC konektör |
| • Kızılötesi Sensör: Mevcut | • Suya ve toza dayanıklı: IP65 |
| • Wiegand Portu: Mevcut | • Kurulum: Gömme veya Duvara monte |
| • RS485 port: Mevcut | • Gömme montajlı DIM: 226x108x52mm |
| • RF Kart Okuyucu: 13.56MHz (NFC dahil) & 125kHz | • Duvara monte Ölçüleri: 185x85x29mm |
| • Röle Çıkışı : 2 adet | • Çalışma Nemi: 10~90% |
| • Input: 2 adet | • Çalışma Sıcaklığı: -30° C ~ +65° C |
| • Mikrofon: -40dB | • Depolama Sıcaklığı: -40° C ~ +70° C |

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Darband Ses Kodeği: G.711a, G.711 μ , G.729
- Genişband Ses Kodeği: G.722
- DTMF: Bandıç, Band Dışı DTMF (RFC2833)
- Yankı Önleme
- Sesle Etkinleştirme Algılama
- Gürültü Önleyici

Video

- Sensör: 1/2.7", CMOS
- Pikseller: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video Kodek: H.264, H.265
- Video çözünürlüğü: up to 1920x1080
- Maksimum görüntü aktarım hızı: 1080p – 25fps
- Görüntüleme açısı: 110° (Y) / 58° (D)
- Karanlık saatlerde resim aydınlatması için dahili ışık sensörüne sahip yüksek yoğunluklu IR LED'ler
- 3. Taraf Video Bileşenleri ile Uyumlu, örneğin NVR cihazları

Kapı Giriş Özellikleri

- Röleler DTMF tonlarıyla ayrı ayrı kontrol edilir
- Kamera kalıcı olarak çalışır durumda
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX

Ağ & Protokol

- Desteklenen Protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Bakım & Kurulum

- Otomatik Sağlama
- Web Yönetim Portalı
- Web Tabanlı Paket Dökümü
- Yapılandırma yedekleme / geri yükleme
- Giriş geçmişi dışa aktarma
- Erişim tablosu dışa aktarma/içe aktarma
- Yazılım Güncelleme
- Sistem kayıtları (kapı erişim kayıtları dahil)

Uygulama Alanları

- Yerinde veya barındırılan IP-PBX ile ofis kapı telefonu
- İnternet üzerinden uzaktan site girişi
- Kapı erişim kontrolü ile daire/daire interkomu