


Günlük Yaşamınız için Mükemmel Zil Paneli Tercihi

Binanıza kimin girdiğini kontrol edebilmenin ve kimliklerini sözlü ve görsel olarak doğrulayabilmenin getirdiği güvenlik ölçülemez. Akuvox'un X910S'si yalnızca bir giriş kapısını veya geçidi kolayca izlemenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir paket algılama işlevine de sahiptir ve kapınıza bir paket bırakıldığında uyarı almanızı sağlar. Bu, tesisinizin daha güvenli olduğunu ve teslimatlarınızın izlendiğini bilmenin verdiği gönül rahatlığını sağlar.

**Bir Bakışta;**

- Mavi arka aydınlatmalı tek hızlı arama tuşu;
- Linux işletim sistemi;
- Ana kameranın geniş açısı: 150° (Y), 116° (D);
- IP ağları üzerinden Yankı Önleme ve Gürültü Bastırma ile çift yönlü ses iletişimi;
- Paket Algılama ve QR Kod Tarama;
- SIP ve ONVIF'e uygundur;

Fiziksel & Güç

- | | |
|--|--|
| • Ön panel: Alüminyum | • Mikrofon: 1 adet |
| • Ana Kamera: 5M piksel, otomatik aydınlatma | • Hoparlör: 1 adet |
| • Yardımcı Kamera: 2 Mp, Otomatik Aydınlatma | • Sabotaj Alarmı: Mevcut |
| • Buton: 1 adet Çağrı Butonu | • Ethernet Portu: 1 x RJ45, 10/100Mbps |
| • Işık Sensör: Mevcut | • POE Bağlantı (802.3at Power-over-Ethernet) |
| • Hareket Sensörü: Mevcut | • IP Koruma Sınıfı: IP66 |
| • Wiegand Port: Mevcut | • IK Koruma Sınıfı: IK08 |
| • RS485 Port: Mevcut | • Ölçüler: 192x70x27 mm |
| • RF Kart Okuyucu: 13.56MHz, NFC | • Kurulum: Sıvaüstü |
| • Röle Çıkışı: 2 adet | • Çalışma Nemi : 10~90% |
| • Input: 2 adet | • Çalışma Sıcaklığı: -40° C ~ +55° C |
| | • Depolama Sıcaklığı: -40° C ~ +70° C |

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Darband Ses Kodeği: G.711a, G.711 μ
- Genişband Ses Kodeği: G.722
- DTMF: Band İçi, Band Dışı DTMF (RFC2833),
- Yankı Önleyici
- Ses Algılama
- Gürültü Önleyici

Video

- Sensör: 1/2.78", CMOS
- Pikseller: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K
- Video kodeği: H.264
- Video Çözünürlüğü: 2000x2000 'e kadar
- Max. Görüntü Transfer Oranı: 2K – 30fps
- Görüş Açısı: 150° (H) / 116° (V)
- Karanlık saatlerde resim aydınlatması için dahili ışık sensörüne sahip yüksek yoğunluklu IR LED'ler
- 3. Parti Video Bileşenleri ile uyumlu. Ör: NVR Cihazları

Kapı Giriş Özelliği

- Röleler DTMF tonlarıyla ayrı ayrı kontrol edilir
- Kamera kalıcı olarak çalışır durumda
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz Dengesi: Otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX

Network & Protokol

- Desteklenen Protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Bakım & Kurulum

- Otomatik Sağlama
- Web Yönetim Portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma Yedekleme / Geri Yükleme
- Giriş Kaydı Çıktısı
- Erişim tablosu dışa aktarma/içe aktarma
- Yazılım Güncelleme
- Sistem Kayıtları (kapı geçiş kayıtları dahil)

Uygulama Alanları

- Yerinde veya barındırılan IP-PBX ile ofis kapı telefonu
- İnternet üzerinden uzaktan site girişi
- Kapı erişim kontrolüne sahip villa interkomu