

Günlük Yaşam için Mükemmel Kapı Telefonu Seçimi

Duvarların içinde eski tesisat bulunan çok sayıda konut olduğu sürece, 2 telli görüntülü interkom sistemleri talep görmeye devam edecektir; çünkü bu tesisatın değiştirilmesi gerçekten zahmetlidir. Akuvox, bu sorunu çözmek için bir çözüm geliştirmiştir. Bu çözüm sayesinde, herhangi bir kablo değişimi yapmadan, mevcut eski tesisat kullanılarak IP ağ tabanlı bir sistemin sunduğu avantajlardan yararlanmak mümkün hale gelmiştir.

**Genel Bakış**

- Güç beslemesi ve ağ erişimi için iki damarlı kablo
- Geniş açılı kamera: 110° (Y), 58° (D);
- IC/ID Kart Okuyucu ve Tuş Takımı Dahili
- IP ağları üzerinden çift yönlü ses iletişimi, Yankı Önleme ve Gürültü Bastırma özellikli
- H.264 video sıkıştırma

Fiziksel Özellikler ve Güç

- Ön panel: Alüminyum Gövde
- Kamera: 2 Megapiksel, otomatik aydınlatma
- Ekstra tuşlu sayısal tuş takımı
- Işık Sensörü: Mevcut
- Kızılötesi Sensör: Mevcut
- Wiegand Portu: Mevcut
- RS485 port: Mevcut
- RF Kart Okuyucu: 13.56MHz (NFC dahil) & 125kHz
- Röle Çıkışı : 1 adet
- Input: 1 adet
- Mikrofon: -40dB
- Hoparlör: 4Ω / 3W
- Güç Arayüzü: 1 adet
- Güç Beslemesi: 48 V DC / 24 V DC
- Su ve Toz Koruması: IP65
- Kurulum: Sıva altı veya duvara montaj
- Sıva Altı Montaj Boyutları: 226 × 108 × 52 mm
- Duvara Montaj Boyutları: 185 × 85 × 29 mm
- Çalışma Nem Oranı: %10 ~ %90
- Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~ +60°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Darband Ses Kodeği: G.711a, G.711µ
- Genişband Ses Kodeği: G.722
- DTMF: Band içi, band dışı DTMF (RFC2833), SIP Bilgisi
- Yankı Önleme
- Sesle Etkinleştirme Algılama
- Gürültü Önleyici

Video

- Sensör: 1/2.7", CMOS
- Piksel : CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video kodeği: H.264
- Video çözünürlüğü: 1920×1080
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 25 fps
- Görüş açısı: 110°(H) / 58°(V)
- Dahili ışık sensörü ile karanlık saatlerde görüntü aydınlatması sağlayan yüksek yoğunluklu IR LED
- Üçüncü parti video bileşenleriyle uyumludur
e.g. NVRs

Kapı Giriş Özellikleri

- Röleler DTMF tonlarıyla ayrı ayrı kontrol edilir
- Kamera kalıcı olarak çalışır durumda
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX

Ağ & Protokol

- Desteklenen Protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Kurulum & Bakım

- Otomatik Provizyon
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma yedekleme / geri yükleme
- Giriş kayıtlarını dışa aktarma
- Erişim tablosu dışa aktarma / içe aktarma
- Ürün yazılımı güncelleme
- Sistem kayıtları (kapı erişim kayıtları dâhil)

Uygulama Senaryosu

- Yerel veya barındırılan P-PBX ile ofis kapı telefonu
- İnternet üzerinden uzak lokasyon giriş kontrolü
- Kapı erişim kontrolüne sahip apartman / daire interkom sistemi