

Erişim Kontrolü için mükemmel seçim

Akuvox A02S RFID okuyucu, kontrolör ve dokunmatik tuş takımı ile donatılmış bir erişim kontrol cihazıdır. Kullanıcılar için birden fazla kapı erişim kimlik doğrulama modunu destekler (PIN, NFC ve RFID). Veri iletimi için bir Ethernet kablosu kullanılarak PoE'ye kolayca bağlanabilir. A02S diğer erişim kontrol sistemlerinden daha fazla esneklik ve güvenlik sağlamak için tasarlanmıştır.



Bir Bakışta;

- Şık görünüm tasarımı;
- 20,000 kart kapasitesi & 100,000 sistem günlükleri;
- RFID kart okuyucu;
- NFC desteği;
- İki faktörlü kimlik doğrulama;
- Web tarayıcısı aracılığıyla yapılandırma;
- ACMS (Erişim Kontrol Yönetim Sistemi) aracılığıyla yönetim erişim yetkisi)

Fiziksel ve Güç

- Ön Panel: Dokunmatik Tuş Takımı
- Çerçeve: Alüminyum Alaşım
- RFID kart okuyucu: 13.56MHz & 125kHz
- Röle çıkışı: 1 adet kuru kontak
- Zil Girişi: 2 adet
- Wiegand Portu : Mevcut
- Hoparlör: 8Ω / 0.5W
- Tamper alarm: Mevcut
- Ethernet portu: 1x RJ45, 10/100Mbps adaptif
- POE Bağlantı (802.3af Ethernet üzerinden güç)
- 12V DC konektör (PoE kullanılmıyorsa)
- Güç Çıkışı: 12V 600mA
- IP Koruma Sınıfı IP6
- Montaj: Sıva altı veya Sıvaüstü
- Boyut: 86 x 86 x 33 (mm)
- Çalışma Nemi: 10~90 %
- Çalışma Sıcaklığı: -20° C ~ +55° C
- Depolama Sıcaklığı: -30° C ~ +70° C

• Kapasite

- Kullanıcı Kapasitesi: 20,000
- Kart Kapasitesi: 20,000
- Olay Kayıtları : 100,000

• Devreye Alma ve Bakım

- Web Yönetim Portalı
- Web Tabanlı Paket Dökümü
- Yapılandırma yedeklemesi/Geri yükleme
- Yazılım Güncelleme
- Sistem kayıtları

• Network&Protokol

- Protokol desteği: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

• Kapı Giriş Özelliği

- Erişim geçmişi içe/dışa aktarma
- Erişim düzeyi yönetimi
- Okuyucu moduna geçiş desteği
- Kapı erişim günlükleri sorgulama ve dışa aktarma

• Boyut

