

Günlük kullanım için ideal kapı telefonu seçeneği

Binanıza kimlerin gireceğini kontrol edebilme ve ziyaretçilerin kimliğini sesli ve görüntülü olarak doğrulayabilme imkânının sağladığı güvenlik ölçülemez.

Akuvox Video Kapı Telefonu E13N, zil çaldığında sizi uyarır ve akıllı telefonunuz üzerinden, nerede olursanız olun ziyaretçileri görmeyi ve onlarla konuşmanızı sağlar.

**Genel Bakış**

- Dış ortam kullanımı için tek tuşlu tasarım
- Linux işletim sistemi
- Geniş açılı kamera: 114° yatay (H), 58° dikey (V)
- IP ağları üzerinden çift yönlü sesli iletişim (Echo Cancel – Yankı Giderme özelliği ile)
- SIP ve ONVIF standartlarıyla uyumlu
- Sıva altı veya sıva üstü montaj

Fiziksel ve Güç

- Gövde malzemesi: Plastik
- Kamera: 2 MP, otomatik aydınlatma
- Buton: 1 adet arama butonu
- Wiegand portu: 1 kanal giriş/çıkış (seçilebilir)
- Işık sensörü: 1
- Röle çıkışı: 1
- Girişler : 2
- Mikrofon: 1
- Hoparlör: 1
- Ethernet portu: RJ45, 10/100 Mbps adaptif
- Tamper Alarm: Desteklenir
- Ağ üzerinden güç beslemesi
- 12V DC güç girişi (PoN kullanılmadığında)
- IP koruma sınıfı: IP65
- Montaj: Sıva altı (In-Wall) - sıva üstü (On-Wall)
- Boyutlar (Y×G×D): 160 × 86 × 25 mm
- Çalışma nemi: %10 ~ %90
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ +60°C
- Depolama sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar bant ses codeçleri: G.711a, G.711µ
- Geniş bant ses codeç'i: G.722
- DTMF: Bant içi (In-band), bant dışı (Out-of-band, RFC2833), SIP INFO
- Yankı giderme (Echo Cancellation)
- Sesle tetikleme algılama (VAD)
- Konfor gürültüsü üretimi (Comfort Noise Generator, CNG)

Video

- Sensör: 1/2.8", CMOS
- Çözünürlükler: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video kodeği: H.264
- Video çözünürlüğü: 1920×1080'e kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 30 fps
- Görüş açısı: 114° (Yatay) / 58° (Dikey)
- Karanlıkta görüntü aydınlatması için IR LED'ler
- 3. taraf video bileşenleriyle uyumlu, örn. NVR'ler

Kapı Giriş Özelliği

- DTMF tonlarıyla bağımsız röle kontrolü
- Kesintisiz kamera çalışması
- IR LED destekli otomatik gece görüş modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1 LUX

Ağ ve Protokol

- Desteklenen protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Kurulum ve Bakım

- Otomatik yapılandırma
- Web yönetim portalı
- Konfigürasyon yedekleme / geri yükleme
- Yazılım güncelleme
- Sistem kayıtları (kapı erişim kayıtları dahil)

Uygulama Senaryosu

- Daire içi interkom ve kapı erişim kontrolü
- İnternet üzerinden uzaktan site giriş