

Günlük kullanım için ideal kapı telefonu seçimi

Binanıza kimin girdiğini kontrol edebilmenin sağladığı güvenlik ile gelen kişilerin kimliğini sesli ve görüntülü olarak doğrulayabilme imkânı paha biçilemezdir. Akuvox Video Kapı Telefonu R25K, bir giriş kapısını veya kapıyı kolayca izlemenizi sağlar ve tesisinizin daha güvenli olduğunu bilmenin verdiği huzuru sunar.

Genel Bakış

- Sayısal tuş takımlı alüminyum panel;
- Linux işletim sistemi;
- Geniş açılı kamera: 150° (H), 150° (V);
- Echo önleme özelliğine sahip, IP ağları üzerinden çift yönlü sesli iletişim;
- Sıva altı ve sıva üstü montaj desteği;
- SIP ve ONVIF standartlarıyla uyumludur;



Fiziksel & Güç

- Ön panel: Alüminyum
- Kamera: 4 MP, otomatik aydınlatma
- Ekstra tuşlara sahip sayısal tuş takımı
- Işık sensörü: Desteklenir
- Hareket sensörü: Desteklenir
- Wiegand portu: 1 kanal giriş/çıkış (seçilebilir)
- RS485 portu: Desteklenir
- RF okuyucu: 13.56 MHz ve 125 kHz, NFC (yalnızca Android)
- Röle çıkışı: 2 adet
- Girişler: 2 adet
- Mikrofon: 1 adet
- Hoparlör: 1 adet
- Sabotaj alarmı: Desteklenir
- Ethernet portu: RJ45, 10/100 Mbps uyumlu
- 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- IP koruma sınıfı: IP65
- Kurulum: Sıva altı veya duvara montaj
- Boyutlar (Y × G × D): 185 × 84,5 × 24 mm
- Çalışma nemi: %10 ~ %90
- Çalışma sıcaklığı: -30 °C ~ +60 °C
- Depolama sıcaklığı: -40 °C ~ +70 °C

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar bant ses codec'leri: G.711a, G.711 μ
- Geniş bant ses codec'i: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Echo Önleme
- Ses etkinliği algılama (Voice Activity Detection)
- Gurultu önleyici

Video

- Sensör: 1/3.2", CMOS
- Çözünürlükler: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K
- Video codec: H.264
- Video çözünürlüğü: 2000 x 2000'e kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 2K – 30 fps
- Görüş açısı: 150° (Yatay) / 150° (Dikey)
- Düşük ışık koşullarında görüntü aydınlatması için, dahili ışık sensörü ile yüksek yoğunluklu IR LED'ler
- Üçüncü taraf video bileşenleriyle uyumludur (ör. NVR'lar)

Ağ ve Protokol

- Desteklenen protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Kapı Giriş Özellikleri

- Röleler, DTMF tonlarıyla ayrı ayrı kontrol edilebilir
- Çoklu açma yöntemi: EM/Mifare kart ve PIN
- Kamera sürekli aktif durumdadır
- Beyaz dengesi: Otomatik
- Minimum aydınlatma: 0,1 LUX

Kapasite

- Kullanıcı: 5,000
- Kart: 25,000
- PIN: 5,000

Kart Tipi

- EM kart
- Mifare kart
- DesFire kart (EV1/EV2/EV3)

Kurulum ve Bakım

- Otomatik Sağlama (Auto-Provisioning)
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket yakalama
- Yapılandırma yedekleme / geri yükleme
- Giriş kayıtlarının dışa aktarılması
- Erişim tablosu dışa / içe aktarımı
- Firmware (yazılım) güncellemesi
- Sistem kayıtları (kapı erişim kayıtları dahil)