

Erişim Kontrolü için Mükemmel Seçim

Akuvox S535, göz alıcı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak üzere tasarlanmıştır. Sahip olduğu gelişmiş özellikler sayesinde; site, apartman, ofis, kapalı yerleşim alanları ve endüstriyel tesisler gibi birçok farklı ortamda, sakinler ve ziyaretçiler için erişim kontrolünü yönetmeye yönelik tamamen uyarlanabilir bir çözüm sunar.

Genel Bakış

- 5 inç dokunmatik ekrana sahip alüminyum panel;
- Linux işletim sistemi;
- Geniş açılı kamera: 116° (Yatay), 62° (Dikey);
- IP ağları üzerinden, Eko Engelleme (Echo Cancel) özelliğine sahip çift yönlü sesli iletişim;
- Yüz tanıma, EM/Mifare kart, PIN, BLE ve QR kod dahil olmak üzere çoklu erişim yöntemleri;
- Genişletilebilir modül desteği: LTE veya Parmak İzi veya Endüksiyon Döngüsü;
- Sıva altı ve sıva üstü montaj desteği;
- SIP ve ONVIF uyumluluğu;

**Donanım ve Güç**

- Ön Panel: Alüminyum
- Ekran: 5 inç IPS LCD
- Ana Kamera: 2 MP, otomatik aydınlatma
- Işık Sensörü: Destekler
- Hareket Sensörü: Destekler
- Wiegand Portu: 1 kanal giriş/çıkış (seçilebilir)
- RS485 Portu: Destekler
- RF Kart Okuyucu: 13.56MHz&125kHz, NFC(Android)
- Röle Çıkışı: 1
- Girişler: 2 adet
- Mikrofon: 1
- Hoparlör: 1
- Reset Buton: 1
- BLE: BT 5.0 destekler
- Sabotaj Alarmı: Var
- Genişletilebilir Modül Desteği: Var
- Ethernet Portu: 1 × RJ45, 10/100 Mbps otomatik uyumlu
- 802.3at PoE (Ethernet üzerinden güç besleme)
- Güç Beslemesi: DC 12V / 4A (maks.)
- IP Koruma Sınıfı: IP66
- IK Koruma Sınıfı: IK08
- Montaj Tipi: Sıva altı ve sıva üstü
- Boyutlar (Y × G × D): 210 × 100 × 27 mm
- Çalışma Nem Oranı: %10 ~ %90
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +55°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar Bant Ses Codec: G.711a, G.711 μ
- Geniş Bant Ses Codec: G.722
- DTMF: Bant içi, Bant dışı DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı Engelleme
- Ses Aktivasyon Algılama
- Konfor Gürültüsü Üretici

Video

- Sensör: 1/2.9", Ana kamera için CMOS
- Piksel: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video codec: H.264
- Video teknolojisi: HDR
- Video çözünürlüğü: 1920x1080p'ye kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 30fps
- Görüş açısı: 110°(H) / 62°(V)
- 3 rd-Party-Video bileşenleriyle uyumlu, e.g. NVRs

Ağ & Protokoller

- Protokol Desteği: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

İaplı Giriş Özellikleri

- Röleler DTMF tonlarıyla ayrı ayrı kontrol edilir
- Çok Yönlü Kilit Açma: Yüz, Kart, PIN, BLE ve QR kod
- Kamera sürekli çalışır durumda
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum Aydınlatma: 0.1LUX

Kapasite

- Kullanıcı: 20,000
- Yüz Tanıma Kayıtları: 20,000
- Kart: 100,000
- PIN: 50,000

Kart tipi

- EM kart
- Mifare kart
- DesFire kart (EV2/EV3)
- Felica kart

Kurulum & Bakım

- Otomatik Provizyon
- Web Yönetim Portalı
- Web Tabanlı Paket Dökümü
- Yapılandırma Yedeklemesi/Geri Yükleme
- Giriş Bilgilerini Raporlama
- Erişim Bilgilerini İçer/Dışa Aktarma
- Yazılım Yükseltmesi
- Sistem Kayıtları (Giriş/Çağrı Kayıtları Dahil)